

Chargement d'une clé SSH préexistante sur Seahorse

J'avais l'habitude d'utiliser `ssh-add` manuellement lorsque j'accédais à des sites SSH distants.

Mais maintenant que je souhaite utiliser pleinement les clés PGP pour la confidentialité de mes e-mails, j'ai pensé qu'il était nécessaire d'utiliser un outil complet pour gérer toutes mes clés.

J'ai essayé d'utiliser l'interface utilisateur « mots de passe et clés » (Seahorse) pour ajouter une paire de clés SSH existante, mais il n'y avait aucun moyen de le faire dans l'interface utilisateur; l'ajout se fait uniquement par la génération de nouvelles clés.

Cependant, Seahorse conserve le contact avec les clés de l'agent SSH.

Il vous suffit donc de charger votre clé dans l'agent et Seahorse la récupérera.

Pour plus d'ordre, copiez la paire dans `.ssh/`

```
cp path/to/my_sshkey* ${HOME}/.ssh/
```

Charger la clé

```
ssh-add .ssh/my_sshkey  
## Vous devez fournir la phrase secrète de la clé privée.
```

Assurez-vous qu'elle a été chargée.

```
ssh-add -L
```

Si vous exécutez seahorse, vous constaterez sa présence.